




Imagem técnica



Comando RGB + CCT | RF TOUCH 5 in 1 (1 zona)

LDP-435-085-9

Para controladores LED RGB+CCT.

Círculo Touch de ajuste de cor ultra sensível.

Pode ser combinado com um ou mais controladores.

Pilha CR2032 (incluída).

Opera com uma luz indicadora LED.

Caraterísticas técnicas

INPUT & OUTPUT	
Sinal Output:	RF 2.4GHz
Tensão de Funcionamento:	3VDC (CR2032)
Corrente de Funcionamento:	< 5mA
Corrente Standby:	< 10uA
Tempo Standby:	1 ano
Distância de Controlo:	30m (sem barreiras)
AMBIENTE & DIMENSÕES	
Та:	-30°C ~ +55°C
Índice de Proteção:	IP20
Dimensões:	107mm x 58.5mm x 9mm
COMPATIBILIDADE	
Controlador CCT: Mini Controlador CCT: Controlador CCT / RGB / RGBW: Controlador CCT / RGB / RGBW: Mini Controlador RGB: Mini Controlador RGB / RGBW: Controlador 5 in 1: Controlador RGB + CCT:	LDP-435-011-9 LDP-435-013-9 LDP-435-017-9 LDP-435-021-9 LDP-435-023-9 LDP-435-024-9 LDP-435-031-9 LDP-435-033-9
GARANTIA & CERTIFICAÇÃO	
Garantia:	3 anos
Standard EMC:	EN301 489, EN 62479
Standard de Segurança LVD:	EN60950
Diretiva RED:	EN300 328



FICHA TÉCNICA Data: 2025-11-30

Certificação:

CE, EMC, LVD, RED