




Imagem técnica



REGULUS BACKLIT 40W 3CCT

LDP-299-125-X

Os painéis LED REGULUS tal como os RIGEL de 40W concedem maior praticidade na utilização permitindo instalação de encastre ou saliente se aplicados com aro próprio (LDP-299-125-9). Com design slim, formato rectangular e excelente capacidade lumínica estes painéis adequam-se facilmente a qualquer ambiente.

Caraterísticas técnicas

| Tipo de LED: | SMD 2835 |
|---------------------------|------------------------------|
| Tensão: | 230Vac / 50Hz |
| Potência: | 40W |
| Temperatura de Cor: | 3CCT (3000K / 4000K / 6000K) |
| Fluxo Luminoso: | 100 Lm/W |
| Flicker: | No Flickering |
| Índice de Proteção: | IP20 |
| Ângulo de Abertura: | 120° |
| CRI: | >80 |
| P.F.: | >0.90 |
| Classe: | II |
| Classe Energética: | F |
| Driver: | Externo |
| Tempo Médio de Vida Útil: | 25.000H |
| Housing: | Branco |
| Material: | Alumínio |
| Dimensões: | 295mm x 1195mm x 33mm |
| Dimensões do Driver: | 100mm x 47mm x 28mm |
| Produto Certificado: | CE RoHS |
| | |