





### Imagen técnica



## SCEPTRUM II 80~150W | 140Lm/W 3CCT

LDP-301-043-X

Campânula de 140Lm/W, Dimável de 0-10V.

Com possibilidade de:

- Seleção de Potência: 80W, 100W ou 150W.
- Seleção de temperatura de cor (3 CCT): 3000K , 4000K ou 5700K.

### Características técnicas

<b>Tipo de LED:</b>	SMD 2835
<b>Tensão:</b>	120~277VAC
<b>Potências Selecionáveis:</b>	80W / 100W / 150W
<b>CCT Selecionáveis:</b>	3000K / 4000K / 5700K
<b>Fluxo Luminoso:</b>	140Lm/W
<b>Índice de Protecção:</b>	IP65
<b>Ângulo de Abertura:</b>	110°
<b>CRI:</b>	>80
<b>P.F.</b>	>0.90
<b>IK:</b>	08
<b>Dimming:</b>	0-10V
<b>Classe:</b>	I
<b>Flicker:</b>	NO FLICKERING
<b>Tempo Médio de Vida Útil:</b>	50.000H
<b>Classe Energética:</b>	D
<b>Temperatura de Funcionamento:</b>	-20°C ~ 50°C
<b>Resistência a Picos de Tensão:</b>	4Kv
<b>Housing:</b>	Preto
<b>Material:</b>	Alumínio
<b>Dimensões:</b>	Ø266mm x 160mm

---

<b>Garantia:</b>	5 anos
<b>Produto Certificado:</b>	CE   RoHS

---