





### Imagem técnica





# SCEPTRUM II 100~200W | 140Lm/W 3CCT

LDP-301-044-X

Campânula de 140Lm/W, Dimável de 0-10V.

#### Com possibilidade de:

- Seleção de Potência: 100W, 150W ou 200W
- Seleção de temperatura de cor (3 CCT): 3000K , 4000K ou 5700K

#### Caraterísticas técnicas

Tipo de LED:	SMD 2835
Tensão:	120~277VAC
Potências Selecionáveis:	100W / 150W / 200W
CCT Selecionáveis:	3000K / 4000K / 5700K
Fluxo Luminoso:	140Lm/W
Índice de Protecção:	IP65
Ângulo de Abertura:	110°
CRI:	>80
P.F.:	>0.90
IK:	08
Dimming:	0-10V
Classe:	I
Flicker:	NO FLICKERING
Tempo Médio de Vida Útil:	50.000H
Classe Energética:	D
Temperatura de Funcionamento:	-20°C ~ 50°C
Resistência a Picos de Tensão:	4Kv
Housing:	Preto
Material:	Alumínio
Dimensões:	ø298mm x 169mm



## FICHA TÉCNICA Data: 2025-11-30

Garantia: 5 anos

Produto Certificado: CE | RoHS