



HALO 35W~50W 3CCT | PRETA

LDP-124-263-X

Construídas para resistir ao teste do tempo com durabilidade IK03, as luminárias de tecto HALO apresentam um perfil metálico espesso de alta resistência, garantindo longevidade e estilo.

Experimente a iluminação uniforme e suave desta luminária, e crie um ambiente confortável em qualquer espaço.

Versatilidade é o seu nome do meio, já que as luminárias HALO oferecem vários métodos de instalação, podendo optar por uma montagem à superfície ou suspensa.


Ajuste a sua iluminação com as funcionalidades 3CCT e Dupla Potência e adapte o ambiente dos seus espaços à sua imagem.

Diga adeus ao incómodo das luzes trémulas com a sua característica No Flickering.

Com as luminárias HALO eleve a iluminação dos seus espaços a outro nível, convergindo durabilidade, adaptabilidade e sofisticação.

Dispõe de opção DALI (com Driver LIFUD LDP-124-268-9).

Imagem técnica



Caraterísticas técnicas

Voltagem:	220~240VAC
Dupla Potência:	35W / 50W
Tipo de LED:	SMD 2835
Temperatura de Cor:	3CCT (3000K / 4000K / 5700K)
Lumens (35W):	3500Lm / 3850Lm / 3675Lm



FICHA TÉCNICA Data: 2025-11-30

5000Lm / 5500Lm / 5250Lm
P20
K03
Preto
ø 500mm x 69.5mm
Ε
CE RoHS