


Imagem técnica



HALO 56W~80W 3CCT | PRETA

LDP-124-265-X

Construídas para resistir ao teste do tempo com durabilidade IK03, as luminárias de tecto HALO apresentam um perfil metálico espesso de alta resistência, garantindo longevidade e estilo.

Experimente a iluminação uniforme e suave desta luminária, e crie um ambiente confortável em qualquer espaço.

Versatilidade é o seu nome do meio, já que as luminárias HALO oferecem vários métodos de instalação, podendo optar por uma montagem à superfície ou suspensa.

Ajuste a sua iluminação com as funcionalidades 3CCT e Dupla Potência e adapte o ambiente dos seus espaços à sua imagem.

Diga adeus ao incómodo das luzes trémulas com a sua característica No Flickering.

Com as luminárias HALO eleve a iluminação dos seus espaços a outro nível, convergindo durabilidade, adaptabilidade e sofisticação.

Dispõe de opção DALI (com Driver LIFUD LDP-124-269-9).

Caraterísticas técnicas

| Voltagem: | 220~240VAC |
|---------------------|------------------------------|
| Dupla Potência: | 56W / 80W |
| Tipo de LED: | SMD 2835 |
| Temperatura de Cor: | 3CCT (3000K / 4000K / 5700K) |
| Lumens (56W): | 5600Lm / 6160Lm / 5880Lm |



FICHA TÉCNICA Data: 2025-11-30

| _ Lumens (80W): | 8000Lm / 8800Lm / 8400Lm |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Índice de Proteção: | IP20 |
| Índice Proteção Contra Impactos: | IK03 |
| Housing: | Preto |
| Dimensões: | ø 800mm x 69.5mm |
| Classe Energética: | E |
| Produto Certificado: | CE RoHS |