

## FLUX 28W 3CCT | IP64

LDP-124-121-X




Equipado com tecnologia 3CCT, permite selecionar entre diferentes temperaturas de cor, adaptando-se às necessidades de cada ambiente.

O ângulo de abertura de 60° oferece uma iluminação focada e eficaz.

O IP64 (frontal) assegura resistência à poeira e a respingos de água, tornando-o adequado para diversos ambientes. Além disso, permite a seleção de vários aros proporcionando flexibilidade no design para um melhor enquadramento nos seus espaços.

### Imagem técnica



### Caraterísticas técnicas

<b>Tipo de LED:</b>	SMD 2835
<b>Tensão:</b>	230V / 50Hz
<b>Potência:</b>	28W
<b>Temperatura de Cor:</b>	3 CCT (3000K/4000K/6000K)
<b>Fluxo Luminoso:</b>	2.380Lm / 2.660Lm / 2.520Lm
<b>Índice de Proteção:</b>	IP64 (frontal)   IP20 (corpo)
<b>Ângulo de Abertura:</b>	60°
<b>CRI:</b>	>80
<b>IK:</b>	06
<b>Classe:</b>	II
<b>Tempo Médio de Vida Útil:</b>	50.000H
<b>Dimensões:</b>	Ø 200mm x 97mm
<b>Furo:</b>	Ø 165-180mm
<b>Classe Energética:</b>	F
<b>Material:</b>	Alumínio + PC
<b>Produto Certificado:</b>	CE   RoHS