



## Imagem técnica



## KASTRA 10W 3 CCT | Preto

LDP-332-451-X

Tracklight de alta qualidade, projetado para atender às exigências de ambientes modernos e sofisticados. Com IK03 e IP20, é ideal para aplicações internas, proporcionando resistência e durabilidade. O ângulo de abertura de 38º, oferece uma iluminação direccional e eficiente, perfeita para destacar áreas ou elementos específicos do espaço.

Equipado com chip LED COB e tecnologia *No Flickering* assegura uma luz suave e sem oscilações, garantindo conforto visual. O CRI superior a 90 garante uma reprodução cromática excepcional, permitindo que as cores dos objetos sejam apresentadas com fidelidade.

Disponível em branco e preto, o KASTRA adapta-se facilmente a diferentes estilos de decoração, tornando-se uma escolha versátil para qualquer projeto de iluminação.

## Caraterísticas técnicas

| Tipo de LED:              | COB                            |
|---------------------------|--------------------------------|
| Tensão:                   | 230Vac / 50Hz                  |
| Potência:                 | 10W                            |
| Temperatura de Cor:       | 3 CCT (3000K/4000K/5000K)      |
| Fluxo Luminoso:           | 780~1.000Lm                    |
| Calha:                    | 4 vias (3F+N)                  |
| Orientável:               | 350º Horizontal   90º Vertical |
| Ângulo de Abertura:       | 380                            |
| Índice de Proteção:       | IP20                           |
| Classe:                   | I                              |
| CRI:                      | >90                            |
| P.F.:                     | 0.90                           |
| IK:                       | 03                             |
| Flicker:                  | NO FLICKERING                  |
| Classe Energética:        | F                              |
| Tempo Médio de Vida Útil: | 35.000H                        |
| Garantia:                 | 3 anos                         |
| Housing:                  | Branco                         |
| Material:                 | Alumínio 6063 + PC             |
|                           |                                |



## FICHA TÉCNICA Data: 2025-11-30

**Dimensões:** Ø 47mm x 241mm

Produto Certificado: CE | RoHS