

Mini Controlador CCT | RF



LDP-435-013-9


Mini controlador RF de 2 canais e tensão constante.

Dimming de 0-100% sem qualquer flash. 2.5A por canal. Conexão com fita LED de duas cores até 5 metros.

Aceita até 10 comandos e sincroniza com múltiplos controladores.

Função de transmissão automática: o controlador transmite automaticamente o sinal para outro controlador a uma distância até 30m (sem barreiras).

Imagen técnica



Características técnicas

INPUT & OUTPUT

Input:	12-24VDC
Output:	12-24VDC
Corrente Output:	2.5A/CH Total Máx. 5A
Tipo de Output:	Corrente Constante
Potência Output:	60W/120W (12V/24V)

DIMMING

Sinal Input:	RF 2.4GHz
Distância de Controlo:	30m (sem barreiras)
Nível de Dimming:	4096 níveis
Dimming Range:	0-100%
Curva de Dimming:	Linear
Frequência PWM:	1000Hz (padrão)

AMBIENTE & DIMENSÕES

Ta:	-30°C ~ +55°C
Índice de Proteção:	IP20
Dimensões:	64mm x 23.5mm x 8.5mm

GARANTIA & CERTIFICAÇÃO

Garantia:	3 anos
Standard EMC:	EN301489, EN62479
Standard de Segurança LVD:	EN60950
Diretiva RED:	EN300328
Certificação:	CE, EMC, LVD, RED

